Artikelnummer: 55.QP6080L3RR

Palette en plastique (3 semelles fixes - emboîtable)



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	800 × 600 × 145 mm
Capacité de charge dynamique	350 kg
Matériaux	PEHD régénéré
Numéro d'article	55.QP6080L3RR
poids (kg)	2,7 kg
Résistance à la température	De -20°C à +60°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	500 kg
Hauteur de bord	5 mm
Quantité par palette	100

Eigenschappen

- **Palette en plastique emboîtable 800 x 600 mm**
- **Équipée de trois semelles**
- **Version légère en matériau régénéré**
- **Convient pour l'exportation de marchandises, les applications d'affichage, et le stockage d'aliments emballés ou de pneus de voiture**
- **Peut être empilée pour économiser de l'espace lorsqu'elle est vide**
- **Légère, résistante aux chocs et stable**
- **Plus hygiénique que les palettes en bois, car le plastique n'absorbe pas l'humidité, les parasites et les bactéries**
- **Pas de certificat de palette requis pour les pays de l'IPPC**

Omschrijving

Palette en plastique emboîtable de 800 x 600 mm. Équipée de trois semelles. La version légère en matériau régénéré convient à l'exportation de marchandises, aux applications d'affichage, mais aussi au stockage d'aliments emballés ou par exemple de pneus de voiture. En condition vide, les palettes peuvent être empilées ensemble pour économiser de l'espace. La palette est légère, résistante aux chocs et stable. Exporter sur une palette en plastique est plus hygiénique que sur une palette en bois, car les palettes en plastique n'absorbent pas l'humidité, les parasites et les bactéries. De plus, un certificat de palette vers les pays IPPC est inutile.

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
dev.transoplastshop.fr/wp