Numéro d'article: 87035311 Bedrukking mogelijk

Palette en plastique ISO type TC3 - 1200x1000mm - avec plateau antidérapant - avec rebord



Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1500 kg
Couleur	Bleu
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	87035311
poids (kg)	21,5 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C / à court terme jusqu
Capacité de charge statique	7500 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	1250
Quantité par palette	15

Propriétés

- **Palette entièrement lisse et fermée de 1200 x 1000 mm avec rebord**
- **Plateau de palette anti-dérapant orange pour une stabilité et une sécurité accrues**
- **Palette TC3 en plastique bleu, adaptée pour les aliments et les charges lourdes**
- **Format ISO avec 3 traverses de palette et bords relevés tout autour**
- **Quantité minimale de commande de 5 pièces**
- **Conception lisse et fermée pour une stabilité optimale de la charge**
- **Le plateau de palette anti-dérapant orange améliore l'adhérence et évite le glissement de la charge**
- **Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire grâce à ses propriétés adaptées aux aliments**
- **Construction robuste pour des applications intensives**
- **Le format ISO avec 3 traverses permet une compatibilité avec divers systèmes logistiques**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
dev.transoplastshop.fr

Description

Palette en plastique entièrement fermée de dimensions 1200 x 1000 x H160 mm. Équipée de 3 traverses de palette longitudinales, d'un plateau antidérapant orange sans rebord. La TC3 est fabriquée en plastique adapté aux produits alimentaires. La palette est entièrement lisse et hygiénique, ce qui la rend extrêmement adaptée à la manipulation des denrées alimentaires. Tant le dessous des plots que les traverses de la palette sont lisses et fermés, sans structures à nervures. Le dessus et le dessous du plateau de la palette sont également entièrement lisses et fermés, sans structures à nervures externes. Cela empêche la pénétration de la saleté. Les traverses sont équipées de nervures de renforcement. Les liaisons des plots avec les traverses de la palette et avec le plateau de la palette sont renforcées. Ainsi, la casse à ces points sensibles est minimisée. La palette est facile à nettoyer.



Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
dev.transoplastshop.fr